

UMETA



We make it move.

QUALITY MADE IN GERMANY

 FR/2017

UMETA – Un partenaire compétent pour le graissage et le décolletage!



Graisseurs: Depuis sa création en 1926, UMETA est devenu un des fabricants mondiaux, leader dans la fabrication de graisseurs. Nous produisons pour vous, avec la meilleure qualité, 1.500 différents types de graisseurs standards ou spéciaux. Faites confiance à expérience et notre compétence.

Pompe à graisse manuelle: Umeta exige le meilleur niveau de qualité pour les pompes à graisse. Seuls les produits originaux de chez UMETA sont proposés avec le système unique et reconnu UMETA-TWIN-LOCK qui évite tout phénomène de graissage apparent.

Si vous recherchez une pompe à graisse spéciale pour une utilisation particulière, Umeta pourra vous la proposer car nous sommes fabricant et pas distributeur.



* Selon nos conditions de garantie sur www.umeta.com

Pièces de décolletage selon plan: Le développement de pièces de décolletage Ø 3 à 42mm selon plan client et leur fabrication sur les machines les plus modernes font partis de notre savoir-faire et de notre expérience. Il en est de même pour la réalisation de prototypes ou de préséries. Notre force: la fabrication de petites séries.

Accessoires: En complément de notre programme de matériel de graissage, nous proposons également un large choix d'accessoires pour chaque utilisation particulière.

UMETA – Nous ferons tout notre possible pour vous satisfaire!





Pompes à graisse et accessoires – un choix complet de matériel de graissage manuel.



sans système UMETA TWIN-LOCK

avec système UMETA TWIN-LOCK



TWINLOCK
S Y S T E M

EVERFLOW
S Y S T E M

Système UMETA TWIN-LOCK – L'assurance vie de vos machines et équipements.
Deux joints spéciaux protègent le piston contre l'usure et empêchent le graissage fictif. Ce système original assure le transfert de la graisse jusqu'au point de graissage sans fuite ou retour de graisse.

Mêmes les graisses les plus visqueuses sont transportées grâce au système EVER-FLOW.



75/PKU

UMETA TWIN-LOCK ULTRA

Cette version associe qualité, fonctionnalité ainsi qu'une forme agréable et une poignée ergonomique. Version zinguée avec valve de remplissage en série.

Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac



TWIN-LOCK Ultra Set

Un matériel de graissage complet dans une mallette pratique!



73/PK

300 ccm graisse en vrac

75/PK

400 g/450 ccm / 14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/ 16 oz. graisse en vrac

75/PL

500 g/550 ccm/ 17,5 oz. cartouche de graisse
600 ccm/ 20 oz. graisse en vrac

75/LL

1.000 ccm/ 32 oz. graisse en vrac



85/PK

Pistolet de graissage pour les zones d'accès difficile.
Basculement rapide du réglage « pression » vers la position « volume ».
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac



70/PKT

Pompe à graisse à levier manuelle avec corps de pompe plastique transparent. Résistant aux chocs, robuste et inoxydable.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

Disponible aussi en version pistolet une main 80/PKT



ECO-LUBE

Pompe à graisse à levier manuelle avec valve de remplissage de série selon DIN 1283.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac

Pompe à huile 70/PK0

Développée pour une étanchéité optimale aux huiles et graisses huileuses.
Capacité : 500 ccm/16 oz.



DRP/30

Pistolet à graisse pneumatique – Transfert automatique de la graisse.
Purge et valve de remplissage montées séparément.
Capacité : 400 g/450 ccm/14 oz. cartouche de graisse
500 ccm/16 oz. graisse en vrac



Agrafes

Notre gamme complète d'agrafes et d'embouts vous offre une solution pour chaque utilisation.

Livrables en version :


- embout creux/pointu et hydraulique
- embout combiné
- agrafe hydraulique 4 mors
- agrafe à baïonnette
- agrafe à tirer



Les flexibles haute pression


assurent une connexion optimale entre la pompe et le point de graissage.

- Ø 11 mm en polyéthylène – Pression max. 1.000 bar
- Ø 13 mm en caoutchouc – Pression max. 1.650 bar
- livrables en longueur de 300 mm ou 500 mm
- peuvent être fournis avec tous les embouts et raccords standards



Rigides


Equipés d'un écrou papillon en polyamide, les rigides droits ou coudés se fixent aisément à la main sans outils. Ce procédé de montage garantit l'étanchéité et l'agrafe pourra être positionnée dans la position souhaitée.



Raccords rapides

utilisés avec un flexible haute pression ou un rigide équipés d'une agrafe hydraulique.

- 200/K – avec embout creux, pour arbre à cardan et graisseurs sphériques
- 200/S – pour graisseurs cuvettes - genre Lub Selon DIN 3405
- 200/XS – pour arbre à cardan et petits graisseurs de toute sorte
- 200/M – Pour graisseur tête plate M1 (ø 16), M4 (ø 10) et M22 (ø 22) selon DIN 3404, avec agrafe à tirer



Seringues

Appropriées au pompage des liquides Avec un design ergonomique et solide, disponibles avec une capacité de 250, 500 et 1.000 ccm. Equipées d'un joint spécial pour une étanchéité optimale. Livrées avec un rigide ou un flexible



Équipement d'Atelier

Nous proposons des appareils de remplissage, pompes à huile, entonnoirs etc. pour vous faciliter le travail quotidien à l'atelier.



Agrafes spéciales G-136

Graissage simple et fiable pendant les travaux de maintenance – atteler, relâcher et travailler en mains libres.



Agrafes à tirer

pour graisseurs plats selon DIN 3404.
M4 pour tête plate ø 10 mm
M1 + T1 pour tête plate ø 16 mm
M22 pour tête plate ø 22 mm



Pompes télescopiques à pousser

selon DIN 1282-Forme A, disponibles en plusieurs tailles
Capacité: 70 – 335 ccm
Pression: 100 – 200 bar



Pompes à pousser

selon DIN 1282-Forme B, disponibles en plusieurs versions et tailles
Capacité: 60 – 300 ccm
Pression: 100 – 200 bar

Graisseurs – Découvrez la plus large gamme de graisseurs au monde avec plus de 1.500 versions différentes



Economiser la graisse et épargner l'environnement: Le système UMETA unique SAFE-LUBE garantit que le lubrifiant arrive au point de graissage.

Le programme de graisseurs UMETA regroupe les gammes suivantes:

- Versions standards en acier, inox ou laiton
- Graisseurs coniques, tête sphérique, cuvette, baïonnette et tête plate
- Toutes les versions standards ou dimensions spéciales
- Fabrication selon toutes les normes internationales comme DIN, ISO, SAE, BS, JIS
- Version spéciale client sur demande



Graisseurs hydrauliques
Forme A, Type H1
Version : droit (180°)



Graisseurs hydrauliques
Forme B, Type H2
Version: coudé (45°/67°)



Graisseurs hydrauliques
Forme C, Type H3
Version: coudé (90°)



Graisseurs hydrauliques autotaraudants
Forme A, B, C (180°/45°/90°)
Trempage spécial 650 HV contre l'usure



Graisseurs hydrauliques à pose rapide à tige lisse ou crantée
Forme A, B, C (180°/45°/90°)
disponible dans de nombreuses exécutions et tailles.



Graisseurs hydrauliques spéciaux
fabrication dans des filetages, matériaux et formes diverses comme graisseurs à clapet, rallongés ou à double tête.



Graisseurs cuvette (genre Lub)
Forme A, B, C (180°/45°/90°)
Type D1, D2, D3



Graisseurs cuvette (genre Lub) à pose rapide
à tige lisse ou crantée,
Forme A, B, C (180°/45°/90°)



Graisseurs cuvette (genre Lub) spéciaux
fabrication dans des filetages, matériaux et formes diverses avec/ sans embase, avec fente type DV1, à multiple tête D3, quatre 90°.



Graisseurs tête plate
M4 ø 10 mm
M1 ø 16 mm
M22 ø 22 mm



Graisseurs tête plate
Type T1 + T1B



Graisseurs tête plate spéciaux
fabrication dans des filetages, matériaux et formes diverses comme graisseurs à clapet, rallongés.



Graisseurs à baïonnette
Pour une connexion fiable avec l'embout de graissage.
Permettants par leur construction, un large débit de lubrifiant.



Assortiments de graisseurs
Disponibles dans différentes versions et individuels sur demande.
Sort 80, Sort 170 und Sort 350



Accessoires pour graisseurs
Capuchons en plastique, gomme, ou alu pour codifier et/ou protéger les points de graissage; outil pour montage facile des graisseurs à pose rapide et dents de scie droits.



Pièces décolletées
Grâce à nos machines diverses, nous proposons des pièces spéciales d'un diamètre de 3 à 42 mm selon plan client qui sont fabriquées rationnellement même en petites quantités .



Bouchons
Pour l'obturation des perçages; abrication standard en acier zingué, brillant et assivé; avec filetage conique. Disponibles dans de nombreuses versions.



Clapets de décharge
Destinés à éviter toute surpression non souhaitée fabrication standard en acier zingué, brillant et passivé; avec filetage conique. Disponibles dans de nombreuses versions.



UMETA Hermann Ulrichskötter
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
Almestraße 1-3
33649 Bielefeld · Germany
www.umeta.com

QUALITY MADE IN GERMANY

