


Typ D1

Trichterschmiernippel



- nach DIN 3405
- gerade Form A / 180°
- Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit zylindrischem Gewinde
- weitere Ausführungen und Werkstoffe s. Tabelle bzw. auf Anfrage

GW Gewinde
L1 Gesamtlänge
L2 Gewindelänge
SW Schlüsselweite



(alle Angaben in mm,
Gewinde metrisch oder zöllig)

GW M 5 x 0,8			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9	6	8 mm/6kant	3100721				

GW M 6 x 0,75			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9	6	7 mm/6kant	3100723				

GW M 6 x 1,0			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9	6	7 mm/6kant	3100724	3110724	3120724		

GW M 8 x 1,0			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9,5	6,5	9 mm/6kant	3100925	3110925	3120925		

GW M 8 x 1,25			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9,5	6,5	9 mm/6kant	3100926	3110926	3120926		

GW M 10 x 1,0			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9,5	6,5	11 mm/6kant	3101127	3111127	3121127		

GW M 10 x 1,5			Artikel-Nr.:				
L1	L2	SW	Stahl	Messing	V2A	V4A	
9,5	6,5	11 mm/6kant	3101128				



GW		M 12 x 1,5		Artikel-Nr.:			
L1	L2	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
14	9,5	14 mm/6kant		3101431			

GW		G 1/8, 1/8 - 28 BSPP		Artikel-Nr.:			
L1	L2	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
9,5	6,5	11 mm/6kant		3101161	3111161	3121161	

GW		G 1/4, 1/4 - 19 BSPP		Artikel-Nr.:			
L1	L2	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
14	9,5	14 mm/6kant		3101462	3111462	3121462	

GW		G 3/8, 3/8 - 19 BSPP		Artikel-Nr.:			
L1	L2	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
14,5	9	17 mm/6kant		3101763			

GW		1/4" - 28 NF/UNF/SAE		Artikel-Nr.:			
L1	L2	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
9	6	7 mm/6kant		3100742			