


Typ D3



Trichterschmiernippel

- nach DIN 3405
- abgewinkelte Form C / 90°
- Standardausführung nach DIN aus Stahl, glanzverzinkt und passiviert sowie mit kegeligem Gewinde

GW Gewinde
L1 Gesamtlänge
L2 Gewindelänge
SW Schlüsselweite



(alle Angaben in mm,
Gewinde metrisch oder zöllig)

GW M 6 x 1,0				Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
18	5,5	90°	9 mm/4kant	■	3304504			

GW M 8 x 1,0				Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
18	5,5	90°	9 mm/4kant	■	3304507			

GW M 8 x 1,25				Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
18	5,5	90°	9 mm/4kant	■	3304508			

GW M 10 x 1,0				Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
18	5,5	90°	11 mm/4kant	■	3304709			

GW R 1/8, 1/8 - 28 BSP				Artikel-Nr.:				
L1	L2	W	SW		Stahl	Messing	V2A	V4A
18	5,5	90°	11 mm/4kant	■	3304756			