

UMETA



Conforme a nuestras condiciones
Garantías en www.umeta.com

UMETA Hermann Ulrichskötter
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
Almestraße 1-3
33649 Bielefeld • Germany
www.umeta.com

Fon: +49 (0)521.948.0
Fax: +49 (0)521.948.111
E-Mail: info@umeta.com
www.umeta.com

Atención! Instrucciones de seguridad

ES/0712

Por favor lea las siguientes advertencias con atención:

Los productos de lubricación de UMETA son capaces de generar presiones por encima de 800 bar / 11,600 PSI.

Asegúrese que todas las piezas del sistema pueden soportar las presiones mencionadas.

- Realice un mantenimiento de su equipamiento periódicamente
- Compruebe antes de cada uso que todas las conexiones están correctamente fijadas
- Utilice únicamente componentes que no estén dañados
- Nunca apunte la salida de la bomba hacia usted o hacia otros
- Nunca toque un latiguillo bajo presión

Latiguillos son sujetos a un rápido envejecimiento

- Nunca utilice un latiguillo que tenga más de tres años
- Los latiguillos nunca deben doblarse o retorcerse con fuerza.
El radio de giro más pequeño es de 100 mm / 4 “

Nunca utilice bombas neumáticas UMETA con una presión del aire superior a 10 bar/145 PSI.

- Pueden ser necesarios engrasadores especiales si utilizas equipamiento de lubricación automatizado. La alta presión de la grasa puede ser demasiado fuerte para engrasadores normales. Por favor consúltenos para los engrasadores correctos para su sistema.

Utilice productos UMETA únicamente con accesorios genuinos UMETA que han estado especialmente diseñados para el trabajo pretendido. Cambiar los productos originales de UMETA puede provocar lesiones graves. En caso de lesiones consulte con un médico inmediatamente. Ve preparado para decirle al médico lo sucedido con que sustancias tuviste contacto para recibir el tratamiento adecuado.

Los productos UMETA nunca deben entrar en contacto con sustancias peligrosas o corrosivas.

We make it move.