

# UMETA



Selon nos conditions de garantie  
– voir [www.umeta.com](http://www.umeta.com)

UMETA Hermann Ulrichskötter  
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG  
Almestraße 1-3  
33649 Bielefeld . Germany  
[www.umeta.com](http://www.umeta.com)

Fon: +49 (0)521.948.0  
Fax: +49 (0)521.948.111  
E-Mail: [info@umeta.com](mailto:info@umeta.com)

## Attention! Instructions pour votre sécurité

FR/0712

### Nous vous prions de suivre les recommandations suivantes:

Les pompes à graisse UMETA peuvent atteindre une pression allant jusqu'à 800 bars. Seule la bonne manipulation des produits UMETA vous permet une utilisation sans danger. Faites en sorte que tous les composants puissent résister aux pressions exercées. Assurez régulièrement la maintenance de vos produits UMETA et vérifiez les raccords.

Du fait des fortes pressions, il peut se produire des projections sous la peau. N'utilisez que des composants en parfait état, N'orientez jamais l'ouverture vers vous ou d'autres personnes. Ne tenez jamais un tuyau sous pression.

Les tuyaux s'usent très vite. Il faut les changer au bout de 3 ans. Les tuyaux ne doivent pas être courbés ou pliés. Le rayon de courbure toléré est de 100 mm.

Les pompes à graisse UMETA ne doivent jamais être utilisées avec une pression supérieure à 10 bars.

Pour lubrifier des installations de graissage automatiques, il se peut que vous ayez besoin des graisseurs spéciales. C'est le cas en ce qui concerne les types de petites graisseurs pour lesquelles la pression peut être trop forte. Veuillez vous renseigner auparavant!

Utilisez les produits UMETA seulement avec les accessoires UMETA d'origine prévus à cet effet. Toute altération aux constructions UMETA peut causer des dommages ou blessures importants. En cas de blessures, consultez immédiatement votre médecin.

Les produits UMETA ne doivent pas être mis en contact avec des matières agressives ou dangereuses.

***We make it move.***