

UMETA



Gem. unseren Garantiebedingungen
unter www.umeta.com

UMETA Hermann Ulrichskötter
Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG
Almestraße 1-3
33649 Bielefeld . Germany
www.umeta.com

Fon: +49 (0)521.948.0
Fax: +49 (0)521.948.111
E-Mail: info@umeta.com

Achtung! Sicherheitshinweise

D/0712

Beachten Sie bitte unbedingt die folgenden Hinweise:

Mit UMETA Fettpressen können teilweise Drücke von über 800 bar erreicht werden.

Achten Sie deshalb darauf, daß alle Komponenten den zu erwartenden Drücken standhalten.
Warten Sie Ihre UMETA Produkte regelmäßig.
Überprüfen Sie vor jedem Einsatz alle Verbindungen auf ihren festen Sitz.
Verwenden Sie nur Komponenten, die keinerlei Beschädigungen aufweisen.

Richten Sie niemals die Auslassöffnung auf sich selbst oder auf andere.
Halten Sie niemals einen unter Druck stehenden Schlauch fest.

Schläuche unterliegen einem starken Alterungsprozess.
Tauschen Sie deshalb alle Schläuche nach 3 Jahren aus.
Schläuche dürfen nie geknickt oder mit Gewalt gebogen werden. Der kleinste Biegeradius beträgt 100 mm.

UMETA Druckluftpressen dürfen nie mit mehr als 10 bar Luftdruck betrieben werden.
Zum Abschmieren mit automatischen Abschmieranlagen werden eventuell Spezialschmier-
nippel benötigt. Bitte informieren Sie sich vorher über die max. zulässigen Drücke!

Benutzen Sie UMETA Produkte nur mit dem originalen UMETA Zubehör, das für diesen
Zweck vorgesehen ist. Veränderungen an den UMETA Konstruktionen können zu schweren
Schäden oder Verletzungen führen. Suchen Sie bei eventuellen Verletzungen sofort einen
Arzt auf!

UMETA Produkte dürfen nicht mit gefährlichen bzw. aggressiven Stoffen in Verbindung
gebracht werden.

We make it move.